

仕上がりリクッキリ新機構の電解マーキング装置誕生です！

新発売！ PULSE 006 mini 電解マーキング装置

新しいシステムの電解マーキング装置 PULSE 006 mini は、従来の装置に比べ格段とシャープで、特に黒色・白色の仕上がりは鮮明になりました。パルス発信システムは全て自動化されて調整の必要はありません。ただし、マークの大きさ、材質により、ボルトの設定は必要です。

【 標準付属品とパワーユニットの接続 】



PULSE 006 mini パワーユニット $D 210 \times W 190 \times h 170 \text{ mm}$ 4Kg

入力 AC100V 最大出力 70W



切換スイッチ AC-DC について
AC では黒色マークの仕上がり
となります。DC ではエッチン
グマークが基本で白色(金属
肌)の色に仕上がります。

下の写真のように、ブレーカーが飛び出し
電源が遮断された場合、規定以上の電流が
流れるため、その原因を取り除き再投入
をして下さい。もし、ブレーカーが再三に
わたり遮断した場合は制御部の故障が考
えられます。当社へ連絡ください。

【 装置の名称と機能 】



黒コードはハンドマーカ―の差込口に接続して、赤コードはアース板のボルトネジにクリップして下さい。出力の調整と電流の周波数は自動調整されています。より黒色にまた、白色にマークを仕上げます

金属の材質、硬度、マークの大きさなど、実際にマーキングをして適切なポジションを設定して下さい。使用時の実際の電圧は電極の接触面積により 8V ~ 16V ぐらゐを上下します。